

# COMFORT Panneau Bevêtu de Papier

## Panneau Revêtu de Papier Kraft

Panneau compact, revêtu sur une face d'un pare-vapeur en papier kraft, facile à manipuler et avec un toucher doux.

#### **Applications**

Volcalis COMFORT est un excellent isolant thermique et acoustique pour l'application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation en travaux de construction et de réhabilitation, comme: revêtements des murs par l'intérieur et plafonds.





### **Avantages**

- Avec une barrière pare-vapeur intégré.
- Douce et facile à manipuler.
- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Due à sa structure interne, c'est un excellent isolant acoustique.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées d' haute efficacité. Produit 100% recyclable.



isolation thermique







λ37

matériel incombustible



multiples applications



processus durable



application confortable







### **COMFORT Panneau Papier Kraft**



#### **Dimensions**

Épaisseur (mm)	50	60	75	100	120	150		
Largeur (mm)	600							
Longueur (mm)	1 350							

#### Logistique

Un. Emballage	14	12	10	8	6	5	
m² d'Emballage	11,34	9,72	8,10	6,48	4,86	4,05	
Emballage par Palette	24						
m² de palette	272,16	233,28	194,40	155,52	116,64	97,20	

#### Informations Techniques

Résistance Thermique (m².K/W)	1,35	1,60	2,00	2,70	3,20	4,05		
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,037							
Réaction au Feu	F							
Tolérance d'Épaisseur	T2							
Résistance à la Vapeur d'Eau Z (m².h.Pa / mg)	3							
Code de Désignation	MW-EN13162-T2 -Z3							

#### Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite pas des précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

#### L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

#### Certificats









Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

