

Volcalis

isolants minéraux



EASY

Laine Minérale revêtue de Papier Kraft

Rouleau revêtu sur une face d'un pare-vapeur papier kraft, léger et facile à appliquer, offrant de bonnes performances thermiques et acoustiques.

Applications

Volcalis **EASY** est un excellent isolant thermique et acoustique pour l'application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation en travaux de construction et de réhabilitation, comme: plafonds et toitures inclinées.



Plafonds



Toitures
inclinées

Avantages

- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Due à sa structure interne, c'est un excellent isolant acoustique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées d' haute efficacité. Produit 100% recyclable.
- Douce et facile à manipuler.



isolation
thermique



isolation
phonique



matériel
incombustible



multiples
applications



processus
durable



application
confortable



λ 40

EASY Rouleau Papier Kraft

Dimensions

Épaisseur (mm)	50		60		80		100	120	140	160	200	220	240	260	280
Largeur (mm)	600	1200	600	1200	600	1200	1 200								
Longueur (mm)	14 400		12 000		10 000		8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000	3 600	3 200	2 800

Logistique

Un. Emballage	2	1	2	1	2	1	1								
m² d'Emballage	17,28		14,40		12,00		9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80	4,32	3,84	3,36
Emballage par Palette	24						24								
m² de Palette	414,72		345,60		288,00		230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20	103,68	92,16	80,64

Informations Techniques

Résistance Thermique (m².K/W)	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,040			0,040								
Réaction au Feu	F			F								
Tolérance d'Épaisseur	T1			T1								
Résistance à la Vapeur d'Eau Z (m².h.Pa/mg)	3			3								
Code de Désignation	MW-EN13162-T1-Z3											

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite pas des précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats



Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt