

Volcalis

isolants minéraux



EASY



Facile à appliquer

Laine Minérale en Rouleau

Rouleau sans revêtement, léger et facile à appliquer, avec de bonnes performances thermiques et acoustiques.

λ 40

Applications

Volcalis **EASY** est un excellent isolant thermique et acoustique pour l'application dans tous les types de bâtiments.

Idéal pour l'utilisation en travaux de construction et de réhabilitation, comme: plafonds et les toitures sandwich.



Plafonds



Toitures sandwich

Avantages

- Bon comportement thermique, contribuant au confort des bâtiments et réduisant la consommation d'énergie.
- Douce et facile à manipuler.
- Due à sa structure interne, c'est un excellent isolant acoustique.
- Résistant au feu, non combustible et ne conduit pas la chaleur.
- Processus durable, utilisant des matières premières et des technologies avancées d' haute efficacité. Produit 100% recyclable.



isolation thermique



isolation phonique



matériel incombustible



multiples applications



processus durable



application confortable

EASY Rouleau

Dimensions

Épaisseur (mm)	50	60	80	100	120	140	160	200	220
Largeur (mm)	1 200				1 200				
Longueur (mm)	14 400	12 000	10 000	8 000	7 000	6 000	5 200	4 600	4 000

Logistique

Un. Emballage	1				1				
m ² d'Emballage	17,28	14,40	12,00	9,60	8,40	7,20	6,24	5,52	4,80
Emballage par Palette	24				24				
m ² de Palette	414,72	345,60	288,00	230,40	201,60	172,80	149,76	132,48	115,20

Informations Techniques

Résistance Thermique (m².K/W)	1,25	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	5,00	5,50
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,040				0,040				
Réaction au Feu	A1				A1				
Tolérance d'Épaisseur	T1				T1				
Facteur de Résistance à la Diffusion de la Vapeur d'Eau (μ)	1				1				
Code de Désignation	MW-EN13162-T1-MU1								

Transport et stockage

Ce n'est pas un produit dangereux et ne nécessite pas des précautions de transport particulières. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du soleil. Ne pas stocker en dehors de l'emballage d'origine. Emballages revêtus d'un film de polyéthylène thermorétractable et ensuite emballés avec un système multipack.

L'installation

Produit facile à manipuler. Après avoir ouvert l'emballage, attendez environ 5 minutes que le produit récupère l'épaisseur souhaitée. Pendant l'installation, portez des vêtements à manches longues et des gants. Si vous travaillez au-dessus des yeux, portez un masque et des lunettes de protection.

Certificats



Conçu et fabriqué au Portugal

Informations complémentaires disponibles sur www.volcalis.pt

Bustos, Portugal · T (+351) 234 751 533 · geral@volcalis.pt · www.volcalis.pt