

Croisillons

Description du produit

Les croisillons en PP (polypropylène) sont utilisés pour régler la distance entre les carreaux lors de la pose. Ils sont essentiels pour garantir une installation uniforme et une finition de qualité.

Grâce à leur composition en polypropylène, ils sont résistants à l'humidité, évitant les déformations et assurant leur fonction même dans des environnements humides

Avantages

- ✓ Maintien d'un espacement parfait ;
- ✓ Facilité d'utilisation ;
- ✓ Réduction des erreurs ;
- ✓ Retrait facile ;

Données techniques

Base	Polypropylène
Couleur	Blanc
Longueur	3 à 10 mm
Épaisseur	1,5 à 5 mm

Domaines d'application

Les croisillons peuvent être utilisés pour :

- ✓ Revêtements de sols intérieurs et extérieurs ;
- ✓ Revêtements muraux ;
- ✓ Revêtements de façades ;
- ✓ Piscines ;

Conditions de stockage et durée de conservation

Les croisillons pour carrelage doivent être stockés dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière directe du soleil afin d'éviter toute déformation. Ils doivent être conservés dans leur emballage d'origine ou dans une boîte fermée, à l'écart de l'humidité excessive et des matériaux lourds. Bien qu'ils ne disposent pas de durée de validité, leur utilisation doit être évitée en cas de dommages tels que des fissures ou des cassures. S'ils sont correctement stockés, les croisillons en polypropylène sont durables et peuvent être réutilisés, à condition qu'ils soient en bon état.



Principaux avantages

- ✓ Maintien d'un espacement parfait
- ✓ Facilité d'utilisation ;
- ✓ Réduction des erreurs ;
- ✓ Retrait facile ;

Produits associés

Genouillères
Maillet anti-rebond blanc
Gants de protection
Mètre ruban